

CT-07

デジタル温度計



**コンパクトな手帳サイズの温度計。
測定は150℃まで可能。**

- 最大/最小アラームブザー付。
- 手帳型ケース付。
- センサプローブはステンレス製を採用。
液体、固体内部温度、気温など測定対象を選ばずに行えます。
- データホールド機能付。

標準価格

¥4,200 (税込) ¥4,000 (本体)

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ3.5×65mm、コード80cm、SUS304
測定範囲	-50～+150℃
分解能	0.1℃
測定精度	±1℃ / -50～+100℃
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	-10～+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
電池寿命	約1年
寸法・重量	W56×H112×D11.5mm、約80g
付属品	手帳ケース、取扱説明書
校正	不可

CT-220

デジタル温度計



**ステンレスプローブの採用で固体の内部
温度の測定も可能な、デジタル温度計。
MAX/MINアラーム設定機能付。**

- 温度の測定範囲が拡大。冷凍用ショーケースなどの業務用にもご使用いただけます。
- 温度の管理に便利な、最大(MAX)最小(MIN)の設定が可能で、ブザーで知らせます。
- 壁掛けにも使えるクリップ、スタンド付。
- データホールド機能付。

標準価格

¥4,200 (税込) ¥4,000 (本体)

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ3.5×100mm、コード100cm、SUS304
測定範囲	-50～+150℃
分解能	0.1℃ (-20℃～+150℃) 左記以外1℃
測定精度	±1℃ / -20～+100℃
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	-5～+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	単4 (1.5V) 電池1個
電池寿命	約1年
寸法・重量	W65×H100×D18mm、約94g
付属品	プローブキャップ、取扱説明書
校正	可

CT-230

デジタル温度計



**250℃までのワイド測定が可能。
データホールド、HI/LOアラーム設定機能付。**

- 温度の測定範囲が拡大。冷凍用ショーケースなどの業務用にもご使用いただけます。
- 壁掛けにも使えるクリップやスタンド付。
- データホールド機能付。
- 温度の測定範囲が拡大。冷凍用ショーケースなどの業務用にもご使用いただけます。
- 壁掛けにも使えるクリップやスタンド付。

標準価格

¥6,279 (税込) ¥5,980 (本体)

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ3.5×100mm、コード100cm、SUS304
測定範囲	-50～+250℃
分解能	0.1℃ (-20℃～+200℃) それ以外1℃
測定精度	±1℃ / -20～+100℃
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	-5～+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	単4 (1.5V) 電池1個
電池寿命	約1年
寸法・重量	W65×H100×D18mm、約94g
付属品	プローブキャップ、取扱説明書
校正	可

CT-250

デジタル温度計



**ステンレスプローブの採用で固体の内部
温度の測定も可能な、デジタル温度計。
MAX/MINアラーム設定機能付。**

- 温度の測定範囲が拡大。冷凍用ショーケースなどの業務用にもご使用いただけます。
- 温度の管理に便利な、最高(HI)最低(LO)の設定が可能で、ブザーで知らせます。
- 壁掛けにも使えるクリップ、スタンド付。
- データホールド機能付。
- MAX/MINメモリ表示機能付。

標準価格

¥4,200 (税込) ¥4,000 (本体)

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	φ4.5×100mm、コード100cm、SUS304
測定範囲	-50～+150℃
分解能	0.1℃ (-19.9℃～+150℃) 左記以外1℃
測定精度	±1℃ / -20～+100℃
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	-5～+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	単4 (1.5V) 電池1個
電池寿命	約1年
寸法・重量	W64×H106×D18mm、約98g
付属品	プローブキャップ、取扱説明書
校正	可

CT-430WP

防水デジタル温度計



大型液晶で便利な防水タイプデジタル温度計。

- MAX/MINメモリ表示機能付。
- データホールド機能付。
- センサ取り外し可能。

標準価格

¥13,235(税込) ¥12,500(本体)

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	TS-04(下記オプションセンサーを参照)
測定範囲	-50～+250℃
分解能	0.1℃(-19.9℃～+199.9℃)左記以外1℃
測定精度	±1℃/-30～+150℃
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0～+50℃、80%RH以下
保存温湿度	-20～+60℃、70%RH以下
電源	単4(1.5V)電池2個
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用のとき)
寸法・重量	W77×H170×D40mm、約185g
付属品	取扱説明書、ホルスターケース、センサプローブ
校正	可

CT-450WR

防滴デジタル温度計



HI/LO アラーム設定機能付の生活防水レベル防滴型デジタル温度計。

- MAX/MINメモリ表示機能付。
- データホールド機能付。
- センサ取り外し可能。

標準価格

¥11,550(税込) ¥11,000(本体)

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
プローブ	TS-02(下記オプションセンサーを参照)
測定範囲	-50～+250℃
分解能	0.1℃(-20～+200℃)、それ以外1℃
測定精度	±1℃/-30～+150℃、それ以外±2℃
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0～+50℃、80%RH以下
保存温湿度	-20～+60℃、70%RH以下
電源	単4(1.5V)電池1個
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用のとき)
寸法・重量	W80×H184×D43mm、約174g
付属品	取扱説明書、ラバーケース、センサプローブ
校正	可

●CT-450WR 専用オプションセンサー

型 式	形状・寸法 (単位: mm)	価格
TS-01		6,195円(税込) 5,900円(本体)
TS-02		6,195円(税込) 5,900円(本体)

●CT-430WR 専用オプションセンサー

TS-04		6,825円(税込) 6,500円(本体)
-------	--	--------------------------

WF-302

デジタル温度計



- 温度計、大気圧測定、カレンダー、時計機能付。
- アラーム(スヌーズ機能付)。
- 天気予報機能付。
- バックライト機能付。

標準価格

オープン価格

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
測定範囲	温度: -9.9～+50℃ 大気圧: 800～1020mb
分解能	0.1℃/1mb
測定精度	±1℃(0～+40℃)、±2℃(左記以外) ±10mb(800～889mb) ±6mb(890～1020mb)
サンプリング	温度: 1回/1分 大気圧: 1回/15分
使用温湿度	0～+40℃、20～90%RH(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10～+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
時計機能	12時間(AM/PM表示)又は24時間切替 ±1分/月
電源	単4(1.5V)×2個
電池寿命	約1年間(アルカリ電池使用のとき)
寸法・重量	W60×H115×D45mm、約105g(電池含む)
付属品	取扱説明書
校正	一部校正可(温度のみ)